

Série SterileFLAT[®] SF09-02W

Clavier plat silicone antibactérien sans fil avec touches mécaniques



Sans fil
Liaison radio 2,4 GHz



Points forts

- Un nettoyage rapide et parfait
- Surface plate en silicone (aucune aspérité)
- Une excellente sensation tactile avec un clavier mécanique placé sous la membrane silicone tendue
- Clavier sans fil, liaison radio 2,4 GHz avec dongle fourni
- Alimentation : 2 piles AAA
- Membrane sans latex ajustée sur mesure
- Connexion simple et plug and play
- Proposé en version AZERTY français
- Options plots magnétiques et plaque adhésivées
- Clavier approuvé CE et FCC, conforme RoHS

Spécifications

Nombre de touches :	105
Version :	boîtier de table
Matériau :	dessus : membrane silicone dessous : plastique rigide
Couleur :	blanc
Technologie :	Touches mécaniques
Touche de verrouillage clavier :	Non implémenté
Fixation :	En option plots magnétiques
Plaque adhésivée :	En option plaque métallique pour fixation sur tablettes en plastique

Niveau de protection :	IP65
Interface :	Radio 2,4 GHz
Longueur du cordon :	180 cm
Temp. de fonctionnement :	5 °C à + 40 °C
Temp. de stockage :	0 °C à + 55 °C
Dimensions :	400 mm x 130 mm x 22 mm
Poids :	Net : 0,85 Kg ; Brut : 1,58 Kg
Certifications :	CE ,FCC, RoHS, REACH
Garantie :	1 an, retour nos locaux

Codification des articles

Code article	Désignation
SF09-02W-01	SterileFLAT[®] Clavier silicone plat filaire Clavier médical sans fil Sterileflat Flat, version AZERTY français. RF 2,4 Ghz.
SF09-02W-MG-01	SterileFLAT[®] Clavier silicone plat filaire Clavier médical sans fil Sterileflat Flat, version AZERTY français. RF 2,4 Ghz. Option plots magnétiques.
SF09-PLATE-01	SterileFLAT[®] SterileFLAT Magnetic Option plaque métallique adhésivée pour clavier médical Sterileflat.

Autres versions de pays, configurations, couleurs et interfaces sur demande.
Sous réserve de modifications et d'erreurs