

Clavier industriel 119 touches durci et étanche IP68

M376KP-FN-DT-AL



Points forts

- Touches de fonction F1 à F24 et pavé numérique
- Étanche IP68 / NEMA 6P
- Verni antimicrobien sur la membrane silicone
- Touche Pause pour le nettoyage du clavier
- En option : rétroéclairage LED rouge
- Clavier silencieux
- Un confort de frappe remarquable

Spécifications

| | |
|--------------------------|---------------------------|
| Technologie des touches | Membrane |
| Type d'intégration | Boîtier de table |
| Niveau d'étanchéité | IP68 |
| Interface | USB |
| Durée de vie des touches | > 5 millions d'opérations |
| Poids | 2 Kg |
| Type de batterie | Sans |
| Nombre de touches | 119 |
| Rétroéclairage | Rouge en option |

| | |
|-------------------------|------------------------------|
| Couleur | Noir |
| Temp. de fonctionnement | -20 °C à +65 °C |
| Temp. de stockage | -30 °C à +75 °C |
| Dimensions | 376,0 x 170,0 x 16,0/25,0 mm |
| Garantie | 2 ans |
| Normes / Certifications | CE, FCC, RoHS |

Codification des articles

| Code article | Désignation |
|------------------------|--|
| M376KP-FN-DT-AL | M376KP-FN-DT-AL-USB-FR Clavier robuste avec membrane touches en silicone et boîtier aluminium, 24 touches de fonction F1 à F24 et un pavé numérique. Il est proposé avec rétro-éclairage LED rouge en option, layout AZERTY français. |
| M376KP-FN-DT-AL | M376KP-FN-DT-AL-USB-US Clavier robuste avec membrane touches en silicone et boîtier aluminium, 24 touches de fonction F1 à F24 et un pavé numérique. Il est proposé avec rétro-éclairage LED rouge en option, layout QWERTY américain. |